


PRODOTTO:

LIGHTPIU **Greca TR33**
5 GRECHE

SEZIONE LASTRA:



PROFILO TR 33

NOTA: tutte le quote e le tolleranze indicate fanno riferimento ai nostri capitolati interni


VOCE DI CAPITOLATO:

LASTRA GRECATA IN POLICARBONATO COMPATTO, CON PASSO UTILE ~1000 mm e SPESSORE 0,9 mm, con SEZIONE 5 GRECHE a passo ~250 mm – greca sagoma "JORISIDE TR33"

LE LASTRE SONO FORNITE CON LUNGHEZZA A MISURA, AUTOESTINGUENTE EUROCLASSE B s1 d0.

- **IMPIEGO:** REALIZZAZIONE DI LUCERNARI E COPERTURE **PIANE**
- **ACCESSORI:** IL SISTEMA E' COMPLETATO DA ACCESSORI (PER DETTAGLI SUGLI ACCESSORI CONTATTARE IL PRODUTTORE).
- **NOTE:** PER REALIZZAZIONE DI LUCERNARI CON ELEVATE CARATTERISTICHE DI ISOLAMENTO TERMICO IN LINEA CON LA NORMATIVA VIGENTE, SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI LIGHTPIU' ABBINATA A VELARIO INTERNO

TABELLE DEI CARICHI (Applicazione Piana):




SCHEDA TECNICA n°LIGHT90 - Mag. 2023 (Rev.0)


Prodotto: **Lightpiù- TR33-5G**

APPLICAZIONI:

LUCERNARIO TRASVERSALE:



LUCERNARIO LONGITUDINALE:



CARATTERISTICHE TECNICHE:

DATI	Unità	Greca TR33 5G
Spessore	mm	0,9
Passo lastra utile	mm	$\sim 1000 \pm 5$
Larghezza lastra	mm	$\sim 1061 \pm 5$
Passo greche	mm	250
Altezza greche	mm	35
Lunghezza lastra	m	A misura (max 7,00 m)
Colore	-	Neutro o Opalino
Struttura	-	Lastra Monolitica
Protezione U.V.	-	protetto UV sul lato esterno
Classificazione Fuoco	-	B s1 d0
Temperatura d'impiego	°C	-40° / + 130°
Dilatazione Termica Lineare	mm/mm°C	$6,7 \times 10^{-5}$
Resistenza agenti chimici ed uso e manutenzione	-	Vedi specifiche catalogo
Isolamento termico	W/m°K	5,70
Trasmissione luminosa NEUTRO	%	89±2
Garanzia	10 anni - Vedi nostra Garanzia per termini e condizioni	

Clausola di responsabilità: tutte le indicazioni e la consulenza tecnica fornita sono rese in buona fede e secondo le proprie migliori conoscenze; tuttavia, non avendo alcun controllo sull'altro uso dei propri materiali, si declina qualsiasi responsabilità per le loro applicazioni. Le indicazioni non dispensano l'acquirente dall'eseguire i propri controlli per determinare la rispondenza dei materiali alle proprie esigenze ed alle norme vigenti. Polypiu S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti ed ai contenuti delle documentazioni senza preavviso.