


PRODOTTO:

SEZIONE LASTRA

PANELPIU' 500/55


55 mm a 14 Pareti



CARATTERISTICHE TECNICHE:

DATI	UNITA'	SPECIFICHE
Spessore	mm	55 ±5%
Struttura	-	14 Pareti
Larghezza lastra	mm	500 ±5
Lunghezza lastra	m	A misura
Chiusura alle estremità	-	Nastratura Alveolo
Conforme alla norma di riferimento	-	UNI EN 16153:2015
Colore	-	Neutro satinato – Opalino (altri colori a richiesta)
Protezione U.V.	-	protetto UV sul lato esterno
Classificazione Fuoco	-	B s1 d0
Temperatura d'impiego	°C	-40° / + 130°
Dilatazione Termica Lineare	mm/mm°C	6,7 x10 ⁻⁵
Resistenza agenti chimici ed uso e manutenzione	-	Vedi specifiche catalogo
Trasmittanza Termica	W/m ² K	0,73
Trasmissione Luminosa	- NEUTRO	40±2
	- OPALE	30±2
Fattore solare	- NEUTRO	41±2
	- OPALE	37±2
Garanzia	-	10 anni - Vedi nostra Garanzia per termini e condizioni

TABELLE DEI CARICHI:



Trattamenti speciali



Protezione U.V.



Bicolorazione



Trattamento mattato



Trattamento IR

Per informazioni sulla resistenza ad agenti chimici inquadrare il QR Code:

POLYPIU'



CLAUSOLA DI RESPONSABILITA': tutte le indicazioni e la consulenza tecnica fornita sono rese in buona fede e secondo le proprie conoscenze; tuttavia, non avendo alcun controllo sull'altro uso dei propri materiali, si declina qualsiasi responsabilità per le loro applicazioni. Le indicazioni non dispensano l'acquirente dall'eseguire i propri controlli per determinare la rispondenza dei materiali alle proprie esigenze ed alle norme vigenti. Polypiu S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti ed ai contenuti delle documentazioni senza preavviso.