


PRODUKT:

SMARTPIU'

Greca 28/112 9G

## PLATTENQUERSCHNITT



## TECHNISCHE DATEN:

| DATEN                                                      | EINHEIT            | SPEZIFIKATIONEN                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stärke                                                     | mm                 | 2,5 ±5%                                                                                                         |
| Nutzbare Plattenbreite                                     | mm                 | 900 ±5                                                                                                          |
| Plattenbreite                                              | mm                 | 1010 ±5                                                                                                         |
| Breite Trapeze                                             | mm                 | 112                                                                                                             |
| Höhe Trapeze                                               | mm                 | 28                                                                                                              |
| Plattenlänge                                               | m                  | Nach Maß (max. empfohlen: 7,00 m)                                                                               |
| Biegung                                                    | (R) m              | Standard-Warmbiegung R 3,5 oder R 6<br>Variable Radien auf Anfrage möglich<br>Technische Abteilung kontaktieren |
| Konform mit der Referenznorm                               | -                  | UNI EN 16153:A1:2015                                                                                            |
| Farbe                                                      | -                  | Neutral satiniert - Opal                                                                                        |
| Struktur                                                   | -                  | Einzelkammer                                                                                                    |
| Abschluss an den Enden                                     | -                  | Alveolo-Heißsiegelung                                                                                           |
| UV-Schutz                                                  | -                  | UV-Schutz auf der Außenseite                                                                                    |
| Brandklassifizierung                                       | -                  | B s1 d0                                                                                                         |
| Einsatztemperatur                                          | °C                 | -40° / + 130°                                                                                                   |
| Lineare Wärmeausdehnung                                    | mm/mm°C            | 6,7 x10 <sup>-5</sup>                                                                                           |
| Chemikalienbeständigkeit sowie Gebrauch und Instandhaltung | -                  | Siehe Katalogangaben                                                                                            |
| Wärmedurchgangskoeffizient                                 | W/m <sup>2</sup> K | U= 4,71                                                                                                         |
| Lichtdurchlässigkeit                                       | %                  | Neutral 83 ±2      Opal 72 ±2                                                                                   |
| Garantie                                                   | -                  | 10 Jahre - Siehe Garantiebedingungen.                                                                           |

## Sonderbehandlungen



UV-Schutz



Zweifarbzig



Mattierung



IR-Behandlung

## Informationen zur Chemikalienbeständigkeit entnehmen Sie bitte dem QR-Code:

**POLYPIU**



**HAFTUNGSAUSSCHLUSS:** Alle bereitgestellten Angaben und die technische Beratung erfolgen nach bestem Wissen und in gutem Glauben. Da jedoch keine Kontrolle über die Nutzung unserer Materialien durch Dritte besteht, wird hierfür keinerlei Haftung übernommen. Die Angaben befreien den Käufer nicht davon, eigenständige Kontrollen durchzuführen, um die Eignung der Materialien für seine Anforderungen und die Einhaltung der geltenden Normen zu überprüfen. Polypiu S.r.l. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an seinen Produkten und den Inhalten der entsprechenden Unterlagen vorzunehmen.


## POLYPIU SRL

Via A. da Giussano, 15  
20011 Corbetta (MI), Italien

T. +39 02 9748371

polypiuinfo@polypiu.it

### BELASTUNGSTABELLEN:



### Sonderbehandlungen



UV-Schutz



Zweifarbige



Mattierung



IR-Behandlung

Informationen zur Chemikalienbeständigkeit entnehmen Sie bitte dem QR-Code:

**POLYPIU**



**HAFTUNGSAUSSCHLUSS:** Alle bereitgestellten Angaben und die technische Beratung erfolgen nach bestem Wissen und in gutem Glauben. Da jedoch keine Kontrolle über die Nutzung unserer Materialien durch Dritte besteht, wird hierfür keinerlei Haftung übernommen. Die Angaben befreien den Käufer nicht davon, eigenständige Kontrollen durchzuführen, um die Eignung der Materialien für seine Anforderungen und die Einhaltung der geltenden Normen zu überprüfen. Polypiu S.r.l. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an seinen Produkten und den Inhalten der entsprechenden Unterlagen vorzunehmen.